

ZIRTEC

ZIRTEC - Indústria e Comércio Ltda

Rua Muniz de Souza, 306 - Cambuci

Cep.: 01534-000 - São Paulo - SP

Fone (11) 3388.3534 Fax: 3277-8507

e-mail: vendas@zirtec.com.br Web: www.zirtec.com.br

Certificada ISO-9001-2000

FICHA TÉCNICA

ÓXIDO DE ALUMÍNIO BRANCO

Material Especial para jateamento.

Disponibilidade: Grãos 24 a 600.

Composição Química Típica

Al₂O₃ - 99,4%

TiO₂ - 0,30%

Fe₂O₃ - 0,20%

SiO₂ - 0,10%

Forma: Grãos Cristalinos

Cor predominante: BRANCO

Densidade Real: 3,96 g / cm³

Odor: Inodoro

Dureza: Aprox. 9 Mohs

Ponto de Fusão: 2.020 °C

Não corrosivo, não inflamável, não explosivo, não contaminante de água, não contaminante de solo, não reativo.

Manuseio: cuidados somente com a embalagem (sacos de papel)

Proteção pessoal durante o uso:

- Máscara contra pó – Tipo PFF2
- Óculos de segurança
- Luvas para as mãos

Armazenamento: Armazenar em local seco.

Embalagem: sacos de papel com 25 kg.

Prazo de Validade: Indeterminado

OBS: Óxido de Alumínio Eletrofundido não contém Sílica Livre.